



BỘT TRÉT TƯỜNG DOLIP ECO PLUS



1. Giới thiệu

Bột trét tường Dolip là vật liệu dạng bột mịn dùng để làm phẳng và mịn bề mặt tường, trần trước khi sơn. Sản phẩm giúp che khuyết điểm nhỏ (lỗ kim, nứt nhẹ, gồ ghề), tạo độ bám dính tốt và đều màu cho lớp sơn hoàn thiện. Dùng cho cả nội và ngoại thất.

2. Thành phần

Chất độn khoáng, chất kết dính, Phụ gia

3. Hạn sử dụng và bảo quản

Sử dụng trong vòng 12 tháng từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ nơi thoáng mát

4. Công dụng chính

- ✓ LÀM PHẪNG, CHE LẤP CÁC KHUYẾT ĐIỂM NHỎ TRÊN BỀ MẶT TƯỜNG.
- ✓ GIÚP LỚP SƠN MỊN VÀ ĐỀU MÀU HƠN.
- ✓ TẠO ĐỘ BÁM DÍNH TỐT HƠN CHO LỚP SƠN PHỦ.
- ✓ TĂNG TÍNH THẨM MỸ CHO CÔNG TRÌNH.

Tên chỉ tiêu		Định mức	
		Trong nhà	Ngoài trời
1. Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,09mm), % không lớn hơn		3	
2. Thời gian đông kết		110	450
• Bắt đầu, không sớm hơn			
• Kết thúc, không muộn hơn			
3. Độ giữ nước, % không nhỏ hơn		98	
4. Độ cứng bề mặt , không nhỏ hơn		0,12	
5. Cường độ bám dính, MPa, không nhỏ hơn	Ở điều kiện chuẩn	0,35	0,45
	Sau khi ngâm nước 72h	0,25	0,30
	Sau khi thử chu kì sốc nhiệt	-	0,30
Phương pháp thi công			
<div><div><ul style="list-style-type: none">• Trộn nước sạch với bột theo tỷ lệ 0,3 lít nước/1kg bột. Dùng máy hoặc tay trộn thành hỗn hợp dẻo (dạng kem).• Chờ 10p cho hóa chất phát huy tác dụng.• Trét 2 lớp: Lớp 1 tạo độ phẳng theo bề mặt. Lớp 2 hoàn thiện bề mặt, tạo độ bóng láng. Độ dày khuyến nghị 1 - 3mm</div><div><ul style="list-style-type: none">• Lưu ý:<ul style="list-style-type: none">- Xử lý sạch và làm ẩm bề mặt trước khi thi công- Bột đã trộn với nước không để quá 3 giờ- Sau 72 giờ tiến hành lăn sơn</div></div>			