



KEO DÁN GẠCH DOLIP SUPER BOLD C2

1. Giới thiệu

Keo dán gạch Dolip là keo gốc xi măng kết hợp với phụ gia polymer biến tính và các phụ gia đặc biệt khác. Keo ốp lát được ứng dụng trong thi công ốp lát các loại gạch ceramic, gạch gốm, gạch porcelain, các loại đá tự nhiên, đá nhân tạo,...

2. Thành phần

Xi măng, cát Silicat, Polymer (nhựa tổng hợp) và các phụ gia khác

3. Ứng dụng

Thích hợp cho gạch ốp lát ngoài trời, trong nhà, có kích thước hơn 80 cm x 80 cm

4. Hạn sử dụng và bảo quản

Sử dụng trong vòng 12 tháng từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ nơi thoáng mát

5. Đặc tính sản phẩm

Dạng:	bột, màu xám
Hàm lượng rắn:	100
Hỗn hợp sau khi trộn:	vữa dẻo
Nhiệt độ khi thi công:	5 - 35 độ C
Đóng gói:	bao 25kg
Định mức:	7-8 m²/ bao 25kg



KEO DÁN GẠCH DOLIP STANDARD C1

1. Giới thiệu

Keo dán gạch Dolip là keo gốc xi măng kết hợp với phụ gia polymer biến tính và các phụ gia đặc biệt khác. Keo ốp lát được ứng dụng trong thi công ốp lát các loại gạch ceramic, gạch gốm, gạch porcelain, các loại đá tự nhiên, đá nhân tạo,...

2. Thành phần

Xi măng, cát Silicat và một số phụ gia đặc biệt

3. Ứng dụng

Thích hợp cho gạch ốp lát trong nhà, dành cho gạch có kích thước nhỏ hơn 80 cm x 80 cm

4. Hạn sử dụng và bảo quản

Sử dụng trong vòng 12 tháng từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ nơi thoáng mát

5. Đặc tính sản phẩm

Dạng:	bột, màu xám
Hàm lượng rắn:	100
Hỗn hợp sau khi trộn:	vữa dẻo
Nhiệt độ khi thi công:	5 - 35 độ C
Đóng gói:	bao 25kg
Định mức:	7-8 m²/ bao 25kg